

COMMODITY DESCRIPTION

규격서 A

관 세 분 류 번 호 H . S. No.	품 목 번 호 Item No.	품 목 및 규 격 Description	단 위 Unit	수 량 Quantity
9018.50.1090		안저카메라	set	1
A. Features 1. 타의 추종을 불허하는 Ultra-Widefield 이미지 품질 - 최대 200°의 고품질 파노라마 망막 이미지 제공 (눈 중심으로부터 기준) 2. RGB 채널 분리 - 적색, 녹색, 청색 채널 이미지로 분리하여 세부적인 망막 이미지 제공 3. 고해상도 시신경 유두 입체 이미지 제공 4. 환자에게 편안한 검사 환경 제공 B. Specifications 1. 단일 이미지 화각: 60° (눈 중심으로부터 기준) 2. 모자이크 이미지 화각: 최대 160° (3장 병합 시, 눈 중심으로부터 기준) 3. 이미지 센서 해상도: 14 Mpixel (4608 x 3288) 4. 광원: Infrared (825-870 nm), White (440-650 nm) 5. 이미징 모달리티: Color, Infrared, RGB 필터, Red-Free 6. 작동거리: 28 mm 7. 해상도: 60 pixles / deg 8. 망막에서의 광학 해상도: 15 μm 9. 픽셀 피치: 4.9 μm 10. 최소 동공 크기: 2.5 mm 11. 자동 조작 기능: 자동 정렬, 자동초점, 자동노출, 자동촬영, 자동 이미지 병합(모자이크) 12. 자동 초점 조정 범위: -12 D ~ + 15 D 13. 고시등 종류: 내부, 외부 14. 조작 가능한 내부 고시등 위치: Central, Nasal, Temporal, Central-Nasal, Superior, Inferior, Superior- Temporal, Superior-Nasal, Inferior-Temporal, Inferior-Nasal				

관세분류번호 H . S. No.	품목번호 Item No.	품목및규격 Description	단위 Unit	수량 Quantity
9018.50.1090		안저카메라	set	1
15. 커스텀 컨트롤 인터페이스: 10.1인치 멀티터치, 컬러 디스플레이 Embedded PC : (AYGSDEL001) Processor : i3-3120ME Memory : DDR3 8GB Storage : 480GB SSD 16. AC-DC Adapter : (MDS-150AAS12) Input:100-240V, 50-60Hz, 2.5-1A Output : DC 12V, 10A C. Consisting of - Main Unit (AMFUNME001) 1 - AC/DC External power adapter (IMEL001003) 1 - 3D Joystick with support bracket 1 - Prismatic stereoscopic goggles 1 - Headrest and chinrest silicone cushion (PX18ME1022) 1 - External fixation target 1 - Dust cover 1 - Front lens cap 1 - Eidon Family User Manual 1 - Motorized Table (ROK) 1 D. Remark Three years warranty after installation and collect operation. EMR 연동				

안과장 김상덕 (인)

