

규격서

Commodity Description

H.S.K. No	ITEM No.	DESCRIPTION	UNIT	Q'ty
		의료내시경용개인영상표시장치	SET	1

A. 특징

· C-MAC® 포켓 모니터 - 시간이 중요한 상황을 위한 휴대용 장비

- 극한 설정을 위한 고대비 이미지
- 비디오 및 이미지를 내부 메모리에 문서화하고 저장 가능
- 교환식 및 충전식 배터리

B. 스펙

1. 8403XDK, C-MAC Pocket Monitor Set

- 시스템 인터페이스	C-MAC®
- 화면 대각선	3.5"
- 픽셀	640 x 480 px
- 광각 디스플레이	160°
- IP 보호 클래스	IPX8
- 충전식 배터리, 배터리 유형	충전식 리튬 이온 배터리, 교환 가능
- 문서화를 위한 저장 매체	영구 저장
- 배터리 작동 시간 최대치	90 min
- 전력 관리	충전식 리튬 이온 배터리의 용량 표시기
- 조정 가능성	두 개의 회전 축을 통해 이동 가능
- 화면 너비	100 mm
- 화면 높이	90 mm
- 길이	120 mm
- 너비	100 mm
- 깊이	50 mm
- 무게	225 g
- 입력 전압	3.7 V

2. 8403XSI, C-MAC S Imager

기술 / 시각화 유형	CMOS
시스템 인터페이스	C-MAC®
문서화 옵션	Yes
IP 보호 클래스	IPX8
결의안	320 x 240 px
체중	205 g
조명	LED, white, 1W
브랜드	C-MAC®

3. 8403XDP, Connecting Cable

4. 8403XDP, Connecting Cable

전원 공급 장치	100 – 240 VAC
회선 주파수	50/60 Hz
케이블 길이	150 cm

5. 8404AXC, C-MAC® Video Laryngoscope MAC 3

6. 8403XDA, Battery, rechargeable

충전식 배터리, 배터리 유형	Chargeable Li-ion battery
배터리 작동 시간 최대	90 min
전압	3.7 V

C. 구성

모델명	품목명	개수
1) 8403XDK	C-MAC Pocket Monitor Set	1
- 8403XDA	Battery, rechargeable	1
- 8403XDC	C-MAC PM Protective Cover	1
- 8403XDD	USB Data Cable	1
- 8403YZ	Protection Cap, C-MAC Vid Laryng.8403xxx	1
2) 8403XSI	C-MAC S Imager	1
3) 8403XDP	Connecting Cable	1
4) 8404AXC	C-MAC® Video Laryngoscope MAC 3	1
5) 8403XDA	Battery, rechargeable	2

D. 비교

- 1) The equipment should be installed by contractor.
- 2) 3 Years warranty after the performance test.
- 3) User negligence is not guaranteed.
- 4) Consumable products are not guaranteed.

※ 본 규격서와 다른 동등이상인 물품을 공급하고자 할 경우에는 물품의 규격, 품질 등이 특 정된 조건과 항목별 비교 서류로 동등이상임을 입증하여 규격 심사에서 "적합" 통과가 되어 야만 입찰에 참가(적용)할 수 있습니다.